



Switch Matrice HDMI 18G 4x4 con Audio

No.: 38247

Connessione di quattro sorgenti UHD a quattro schermi UHD

Descrizione

- Commutazione di 4 sorgenti HDMI su 4 schermi HDMI in qualsiasi combinazione
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz con HDR
- Estrazione audio HDMI a SPDIF per la connessione ad amplificatori e casse
- Gestione EDID per impostare la miglior risoluzione possibile
- 2 anni di garanzia

Gli Switch matrice sono soluzioni professionali per la distribuzione di contenuti da più sorgenti su più display. Questo Switch matrice Lindy 4x4 HDMI Pro supporta segnali HDMI 2.0 18G per raggiungere le risoluzioni più elevate fino a 4K Ultra HD 60Hz. Supporta segnali HDR (High Dynamic Range) per riprodurre immagini con miglior luminosità, contrasto e colori molto più definiti su TV che hanno questa funzione, ideale per applicazioni digital signage, retail, aule scolastiche, esercizi commerciali, ecc. Il completo supporto delle specifiche HDCP 2.2 lo rende compatibile con dispositivi HDMI di ultima generazione come ricevitori satellitari, lettori Blu-Ray e media player 4K HDR.

Così come il supporto audio passante HDMI, le porte SPDIF su ogni uscita consentono la gestione separata del segnale audio per la connessione ad esempio ad amplificatori o casse digitali.

La gestione della matrice può avvenire tramite pulsanti sullo switch, il telecomando IR incluso ideale per presentazioni, fiere o dimostrazioni.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio HDMI passante, fino a 5.1 [SPDIF]
- Porte Audio Separate: 38kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: RS232
- Schermo LCD / LED: LCD
- Controllo: IR, RS232, IP Webbrowser Control [Default IP: 192.168.1.168]
- Funzioni Particolari: Gestione EDID, uscite audio separate

Connettori

- Ingressi: 4 x HDMI [Femmina]

- Uscite: 4 x HDMI (Femmina), 4 x SPDIF (Femmina)
- Controllo: RS232 (Femmina), RJ45 (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Alimentazione: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 216x115x34mm (8.5x4.53x1.34in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.655kg (1.44lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 3A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 255x202x60mm (10.04x7.95x2.36in)
- Peso Lordo: 1.155kg (2.55lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- Matrice HDMI 18G 4x4
- Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)
- Prolunga IR, 1.6m
- Telecomando IR con batteria CR2025 3V inclusa
- Staffe di montaggio, viti & piedini di gomma
- Terminale a vite RS232
- Guida rapida

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38247
- EAN: 4002888382472

© LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150