



## Presentation Switch Pro con Extender HDBaseT

No.: 38281

Estende e commuta tra più sorgenti con opzioni audio aggiuntive

### Descrizione

- Presentation switch professionale per la connessione di diverse sorgenti ad un monitor HDMI
- Supporta ingressi con diversi formati a risoluzioni fino a 4K@60Hz con HDR
- Ricevitore Extender HDBaseT 70m incluso con IR e RS-232
- Gestione tramite IR, tasti, morsetti, RS-232 e Web Gui per un controllo flessibile delle sorgenti
- 2 anni di garanzia

Il Presentation switch Pro è una soluzione versatile e professionale per la commutazione tra più sorgenti AV su un singolo monitor HDMI, fornendo in aggiunta anche il controllo audio separato e un Extender HDBaseT 70m per la connessione al monitor.

Supporta risoluzioni in ingresso fino a 4K@60Hz, segnali HDR, per la visualizzazione di contenuti ricchi di dettagli ad altissima qualità, su monitor 4K per presentazioni, training o in eventi in cui la qualità dei segnali deve essere senza compromessi.

Questo switch ha diverse opzioni audio per la connessione non solo a sistemi audio multi dimensionali per esperienze interattive compreso ingressi per microfono bilanciati e non, ma consente anche di gestire il flusso audio. E' possibile impostare un auto-mix o regolare in autonomia il volume in modo da amplificare sorgenti audio specifiche e abbassare il volume di sottofondo quando necessario, ideale per annunci in pubblico durante presentazioni.

Le sorgenti possono essere controllate sfruttando le varie opzioni di gestione come la Web Gui, IR e telnet, per un accesso comodo ed affidabile alla commutazione, alla regolazione del volume e al menu OSD.

Inoltre questo switch è fornito di un ricevitore HDBaseT per la connessione remota di monitor o proiettori, fino a 70m di distanza, ideale in installazioni in grandi aree come sale conferenze. Questo ricevitore oltre alla porta HDMI include interfacce IR e RS-232 per il controllo a distanza tramite il telecomando o via PC.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: 2-Channel LPCM
- Porte Audio separate: Morsetti
- Supporto IR: 20-60Khz

- Supporto CEC: Passante
- Interfaccia seriale: RS232
- Caratteristiche speciali: Gestione EDID, Extender HDBaseT

#### Connettori

- Ingressi: 3 x HDMI (Femmina), DP (Femmina), VGA (Femmina), RJ-45 (Femmina)
- Uscite: HDMI (Femmina), RJ-45 (Femmina)
- Controllo: Tasti, RJ-45 (IP), RS232, morsetti
- Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

#### Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni [ca.] LxPxA: 220x44x150mm [8.66x1.73x5.91in]
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.737kg [1.62lb]
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Tasso di umidità: 20 - 90% RH [senza condensa]
- Alimentazione: 24VDC 1A
- Colore: Nero

#### Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 320x96x314mm [12.6x3.78x12.36in]
- Peso complessivo: 2.133kg [4.7lb]
- Garanzia [Anni]: 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Contenuto della Confezione

- Presentation Switch Pro
- 70m HDBaseT Receiver
- 2 x staffe di montaggio
- Telecomando
- 2 x cavo ricevitore IR
- 2 x cavo emettitore IR
- Alimentatore Multi-Country [EU, UK, AUS & USA]
- Cavo 3 RCA [Femmina] a VGA [Maschio]
- Guida installazione rapida

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 38281
- EAN: 4002888382816

#### © LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150