

Monitor per segnaletica digitale

Sharp MultiSync PN-ME982



- Connattività - USB-C nativo supporta i flussi di lavoro Bring Your Own Device, migliorando la produttività, con un unico cavo di collegamento tra notebook e display.
- Riconoscimento rapido degli input - il display risponde immediatamente quando viene collegato un dispositivo.
- Pronto per le nuove funzioni - gli aggiornamenti regolari del sistema operativo Android OTA garantiscono la disponibilità delle funzioni più recenti e la sicurezza del sistema.
- Leggibilità migliorata - per favorire un'elevata produttività in spazi di riunione ben illuminati, un filtro ad alta trasparenza elimina l'abbigliamento e i riflessi delle finestre e di altre fonti di
- Compatibilità con le terze parti - non un semplice display, ma una soluzione pronta all'uso, compatibile con i più diffusi sistemi di workplace e di gestione dei contenuti grazie alla piattaforma SoC

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	IPS with Direct LED backlights
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	98 / 247.7
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	LED
Luminosità (cd/m2)	450
Contrasto	1200:1
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze Level [%]	Pro (25)

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	206 shipping
Temperatura operativa (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Umidità (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLAZIONE

Orizzontale	.
Verticale	.
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	800 x 600 (FDMI); 4 holes

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

HDMI	1
Presa Audio/Cuffie da 3,5mm	1

ACCESSORI

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Trasmettitore telecomando	Yes
Cavo di alimentazione	Yes
Staffa per l'installazione.	Optional
Stand da tavolo	Optional
Batteria	Yes

SPECIFICHE CHIAVE

Special Characteristics

DICOM Simulation; HDMI ARC;
Powered USB Port (15 W);
Removable Logo
HDR10; HLG; PQ
3
10 W + 10 W
.
Black
Pantone (Process Black M)

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	15.9
Dimensione lunetta (A/B) mm	15.9
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	2,199 x 1,255 x 69
Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm	2,360 x 1,425 x 280
Peso del prodotto senza stand (Kg)	54.5
Peso dell'imballaggio (Kg)	82

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
Presa Audio da 3,5mm	1
Altro	1 x USB-C

CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	3