

Sharp PN-LC752



- Provate un'esperienza di scrittura naturale, con un'interazione tattile precisa e reattiva grazie alla tecnologia Sharp
- EShare - aumenta la collaborazione condividendo in modalità wireless i contenuti dal dispositivo al display e dal display a più dispositivi contemporaneamente.
- HDMI-OUT - consente di collegare un dispositivo di uscita aggiuntivo, come un proiettore, per presentare i contenuti su una superficie più ampia e raggiungere un pubblico numeroso.
- Una soluzione pronta all'uso, con funzionalità interattive preinstallate; non sono necessari dispositivi esterni per una soluzione all-in-one.
- Connettività USB-C - Un unico cavo trasmette i dati, l'uscita video/audio e l'alimentazione per una connessione semplicissima e senza interruzioni, alimentando il dispositivo collegato.

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	IPS with Direct LED backlights
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	75 / 189.3
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	LED
Luminosità (cd/m ²)	450
Contrasto	1200:1
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8 (grey-to-grey)
Angolo visuale (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bit]	1.07 (8bit + FRC)

SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

Tecnologia	Infrared
Numero di punti tattili	20
Rivestimento / filtro	Anti-glare coating
Resistenza schermo (H)	≥ 8
Compatibilità Sistema operativo	Native Multi-Touch: Windows 8.1 / 10 / 11, Linux, Android 9.0 or higher, Chrome OS 87 or higher; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 10.15 / 11 / 12
Thickness [mm]	3.2
Haze Level [%]	3 ~ 8
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus dual pen tip (3mm / 9mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB powered, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Palm Rejection	No
Windows Ink	No

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	21.9
Dimensione lunetta (A/B) mm	21.9 / 53.2
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1,722.5 x 1,032.1 x 87.1
Peso del prodotto senza stand (Kg)	51

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
Presa Audio da 3,5mm	1

CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	7

SPECIFICHE CHIAVE

Operating Time	16 / 7
Altoparlanti incorporati (W)	15 W + 15 W
Input Computer - Plug and Play	•

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240; 50 / 60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	420
Temperatura operativa (oC)	+5 to +35
Umidità (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4; 800 x 400

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

HDMI	1
Presa Audio/Cuffie da 3,5mm	1

ACCESSORI

Pen Tray	Yes
Shipping Contents	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Cable Clamps; Display; Pen Tray; Power Cable; Remote Control; User Manual; Wireless Adapter



4KUHD

